



## ■ Attività portuali



## Attività portuali

Operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo deposito e movimentazione di merci ed altro materiale.

Servizi portuali:

- servizio navetta merci;
- nolo a caldo mezzi meccanici;
- riempimento e svuotamento contenitori;
- attività di pulizia merci e ricondizionamento colli;
- pesatura

Mezzi in possesso dell'impresa:

- n° 2 GRU Portuali ITALGRU Mod. GS 1100 P a doppio argano;
- GRU Portuale FANTUZZI- REGGIANE Mod. MHC 115
- Tramogge di scarico materiale;
- Cassoni di accumulo materiale;
- Pese mobili BILANCIATI Mod. SBP/M 1838 da Kg. 80.000;
- polipo e magnete;
- benne elettroidrauliche e meccaniche da 16m<sup>3</sup>;
- nastro per trasporto materiale alla rinfusa.

Principali caratteristiche dei mezzi in possesso dell'Impresa:

### GRU PORTUALE FANTUZZI – REGGIANE Mod. "MHC 115":

#### PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Portata al gancio	Tonn. 63/45/25/14
Velocità al gancio	Mt./min. 23/32/55/85
Velocità di rotazione	g/min. 1,35/1,0
Velocità di traslazione	Km./h 2,0 / 5,0
Sbraccio minimo	Mt. 10,00
Sbraccio massimo	Mt. 38,00
Profondità di lavoro sotto piano banchina	Mt. 15,00
Gancio	Tonn. 63 girevole

#### CAPACITA'

Momento massimo	t./mt. 1.240
Potenza motore diesel	KW/g.-min. 468/1.500
Lunghezza massima braccio	Mt. 37
Altezza fulcro braccio dal suolo	Mt. 14,00
Altezza visuale cabina superiore dal suolo	Mt. 16,50
Apertura massima stabilizzatori	Mt. 10,40 x 10,50
Carico massimo su stabilizzatori (360°)	T. 151

### GRU PORTUALI ITALGRU GS 1100 P:

#### PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Portata al gancio	Tonn. 63/45/15
Velocità al gancio	m./min. 24/30/85
Velocità di rotazione	g/min. 1,35
Velocità di traslazione	Km./h 5,0
Sbraccio minimo	Mt. 10,00
Sbraccio massimo	Mt. 35,00
Profondità di lavoro sotto piano banchina	Mt. 15,00

#### CAPACITA'

Momento massimo	Tm. 1.260
Potenza motore diesel	KW/g.-min. 433/1.500
Lunghezza massima braccio	Mt. 35
Altezza fulcro braccio dal suolo	Mt. 13,00
Altezza visuale cabina superiore dal suolo	Mt. 18
Apertura massima stabilizzatori	Mt. 10x10
Carico massimo su stabilizzatori (360°)	T. 135

### Tramogge mobili per scarico materiale alla rinfusa su camion:

Principali caratteristiche:

- Apertura superiore del cono 8mt. x 8mt.;
- Altezza da terra mt. 10,60;
- Sovrasponde di mt. 1 per evitare dispersioni nell'ambiente;
- Sistema di apertura elettrodinamico per scarico su camion;
- Altezza da terra della bocca di scarico mt. 5,10;
- Impianto di paratie a soffietto idraulico sulla bocca di scarico;
- Vibratori elettrici per facilitare lo scarico del materiale;
- Tampagnatura totale per contenimento polveri;
- Capacità 80 mc.;
- Gabbiotto per manovratore con Aria condizionata;
- Argani manuali per sollevamento stabilizzatori;
- Passerelle per ispezione cono e prelievo campioni dalla bocca di scarico.

